

Brazo Articulado Quiroga-MI-27

La unidad Quiroga® MI-27 es indudablemente, es tu mejor opción para el combate de incendios dentro de la refinería o complejo industrial en donde la maniobrabilidad es primordial y lo más importante.

Nuestro diseño "Único en su tipo" tiene todos los controles localizados en un solo punto ergonómico permitiendo al operador controlar todo el sistema contraincendio.

La localización de nuestros controles permanece en un solo lugar, permitiéndole ahorrar tiempo preciso y extinguir el incendio rápidamente estas características las podrá encontrar en esta motobomba.



Control Brazo Articulado

Control Estabilizadores

Controles Sistema de Espuma de Presión Balanceada Williams Hot Shot II

Brazo Articulado de 90 pies (30 m) de largo en 3 secciones.

Especificaciones y opciones.

Chasis

Disponible
Chasis Custom: HME™ o Spartan™
Chasis Comercial: Freightliner™

Modulo de bomba centrifuga.

Estructura en aluminio y acero inoxidable.

Bombas Centrifugas

Capacidad: 1250 - 3000 GPM
Arriba de 2000 GPM solo marca Hale™
Fabricante: Hale™, Darley™
Montaje de bomba: Trasera.

Tanque para espuma: Polipropileno o Acero Inoxidable.
Capacidad desde 500 - 1000 Gal.

Sistema de Espuma:

Williams Fire Hot Shot II 250 GPM a 250 PSI
Williams Fire Advent 250 of 250 GPM a 250 PSI

Tres (3) succiones de 6", dos de cada lado y una trasera.
(Una succión más con bombas de 3000 GPM)
Dos (2) succiones de 2 1/2" con válvula en cada lado.

Descargas

Seis (6) 2 1/2" descargas, 3 por lado en modulo de bomba.
Una (1) 2 1/2" descarga preconectado.
Una (1) 1 1/2" descarga preconectado.
Descarga de 5" de alto flujo.
Descarga lateral de 5" Storz
Controles del monitor en punta del brazo modelo Stream Master.
Boquillas arriba de 2000 GPM Akron Brass para el alto flujo del brazo.
Boquillas de espuma arriba de 2000 GPM.

Accesorios

Válvulas Akron con estándar.
Gobernador de presión como estándar (válvula de relevo como opción)

Sistema Eléctrico

Paquete de luces de emergencia en halogeno Weldon™ como estándar con opción a paquete de luces tipo LED.
Torreta: Torreta con luces de halogeno Code3™ como estándar con opción a torreta con luces tipo LED.
Sirena y Altavoz Electrónico como estándar.
Control de luces TST™ Touch-Tek como estándar (opción V-MUX™ Sistema Multiplex de Weldon™).

Otras opciones:

Puertas tipo cortina en compartimientos (Hansen™, Dover™, Gortite™), opción puertas tipo bandera de aluminio.
4 Compartimientos para SCBA equipo de aire autónomo montados en salpicaderas traseras.

Este modelo es ideal para refinerías y complejos industriales.

El poder a tu alcance

